



Kolekcja AirComfort

Komfortowe i wydajne
urządzenia klimatyzacyjne
2015



Electrolux



Spis treści

Wprowadzenie	4
Kolekcja Free Match	6
Kolekcja EcoHeat	8
Kolekcja EcoCool	10
Kolekcja ComfortCool	12
Kolekcja ComfortCool Multi	13
Klimatyzatory przenośne	14
Osuszacze	15
Zestawienie produktów Free Match	16
Zestawienie produktów	18
Zestawienie produktów przenośnych	20
Promocja „Pełen komfort – 5 lat gwarancji!”	22



Stylowe rozwiązania

Klimatyzatory AirComfort stworzono, aby poprawić komfort przebywania w pomieszczeniu biurowym i domowym zaciszu. Szeroki wybór gwarantuje optymalny dobór urządzenia do każdego pomieszczenia.



Szczegół ma znaczenie

Nowoczesne, wyróżniające się wzornictwo AirComfort pasuje do każdego wnętrza, a zaawansowane funkcje klimatyzatorów zapewniają komfort użytkowania.

Poznaj kolekcję AirComfort



Zeskanuj
i dowiedz się
więcej.



Pełen komfort dla każdego

Z dumą prezentujemy kolekcję AirComfort – urządzeń, które tworzą w pomieszczeniach komfortowe warunki klimatyczne. Wykorzystanie technologii inwerterowej zapewnia maksymalną oszczędność energii, a stylowe wzornictwo urządzeń sprawia, że idealnie odnajdą się w każdym wnętrzu.



Poczuj różnicę

Wszystkie klimatyzatory Electrolux posiadają zaawansowany silnik inwerterowy, który pozwala na utrzymanie w pomieszczeniu optymalnej, równomiernej temperatury z możliwością płynnej regulacji siły nawiewu.

To doskonałe rozwiązanie, nie tylko z punktu widzenia komfortu cieplnego, ale i oszczędności energii.

Technologia inwerterowa gwarantuje o 50% mniejsze zużycie energii w porównaniu z urządzeniami bez regulowanego nawiewu.



Ogrzej się i oszczędzaj

Klimatyzatory Electrolux nie tylko chłodzą, ale i grzeją. Pompy ciepła ze specjalnym zestawem zimowym Winter Kit, zapewniają energooszczędne ogrzewanie nawet podczas wyjątkowo mroźnej zimy.

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, dzięki wykorzystaniu ciepła z zewnątrz (nawet przy temperaturze -20°C), produkują 2-3 razy więcej energii niż zużywają. Są zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.



Suche i czyste powietrze dzięki osuszaczom

Dzięki osuszaczom Electrolux, w każdym domu można stworzyć zdrowy i komfortowy mikroklimat. To zasługa tekstylnego filtra antybakteryjnego, który zmniejsza wilgotność oraz oczyszcza powietrze.

Dodatkowo, umieszczenie osuszacza w łazience powoduje, że ubrania schną szybciej.

Free Match

Wyjątkowe korzyści

NOWOŚĆ



Więcej na str. 22

Urządzenia Free Match to wyjątkowa seria systemów klimatyzacyjnych wprowadzona przez Electrolux na przełomie 2014 i 2015 roku. Z powodzeniem znajdzie zastosowanie zarówno w mieszkaniach, domach a także obiektach przemysłowych.





Oszczędność miejsca – układ Free Match sprawia, że projektant i klient mają większe możliwości projektowania instalacji.

Dowolność – możliwość wyboru pomiędzy różnymi typami jednostek wewnętrznych (kaseć, jednostka kanałowa, jednostka naścienna).

Łatwy montaż – dzięki standardowym elementom wchodzącym w skład zestawu.

Energooszczędność – elektroniczne sterowanie gwarantuje wysoką wydajność i niskie zużycie energii na poziomie klasy energetycznej A lub A+ (przy zachowaniu jednolitej konfiguracji*).

* W skład jednej wybranej konfiguracji wchodzi tylko: kaseć lub jednostki naścienna lub klimatyzatory kanałowe np. 2 lub 3 kaseć.



1 Funkcja Sleep

Korzystając z funkcji Sleep w Twoim pomieszczeniu będzie utrzymywana optymalna temperatura przy zachowaniu minimalnego zużycia energii.



2 Funkcja Follow-me

Umieszczony w pilocie czujnik pozwala na łatwe sprawdzenie i dopasowanie temperatury, bez względu na to, w którym miejscu w pokoju się znajduje. Dla większej wygody, warto mieć go zawsze pod ręką.

Klimatyzatory Free Match – konfiguracja jednostek

EXO27HEIWE

2 jednostki	3 jednostki	4 jednostki
9+9	9+9+9	-
9+12	9+9+12	-
12+12	9+12+12	-
-	12+12+12	-

Klimatyzatory Free Match – konfiguracja jednostek

EXO36HEIWE

2 jednostki	3 jednostki	4 jednostki
9+9	9+9+9	9+9+9+9
9+12	9+9+12	9+9+9+12
12+12	9+12+12	9+9+12+12
-	12+12+12	-

Przykładowe zestawienie jednostek klimatyzacyjnych Free Match



Kolekcja EcoHeat

Pompy ciepła



Więcej na str. 22

Wykorzystujące technologie inwerterową pompy ciepła EcoHeat są energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu w antymrozowy zestaw zimowy Winter Kit, działają sprawnie nawet przy temperaturze -20°C na zewnątrz.






Electrolux to marka o skandynawskim rodowodzie. Nasze doświadczenie w radzeniu sobie z trudnymi, zimowymi warunkami wykorzystaliśmy przy tworzeniu kolekcji EcoHeat. Zestaw zimowy Winter Kit gwarantuje sprawną i energooszczędną pracę (dostępne są urządzenia z klasą energetyczną A++) nawet, gdy temperatura na zewnątrz spada do -20°C . Nasza kolekcja oferuje szeroki wybór kompaktowych i stylowych urządzeń grzewczych o wydajności 9 i 12 tys. BTU*.

* British Thermal Unit (BTU) – Brytyjska Jednostka Ciepła – jednostka energii. Jeden BTU to ilość energii potrzebna do podniesienia lub obniżenia temperatury jednego funta wody o jeden stopień Fahrenheita.




1 P jak perfekcja

Pompy ciepła ze znakiem „P” spełniają kryteria funkcjonalności oraz trwałości wyznaczone przez szwedzki Instytut Badań Technicznych.



2 Duża moc, cicha praca

Dzięki pracy na poziomie zaledwie 22 dB, klimatyzator EcoHeat jest doskonałym rozwiązaniem nawet w sypialni. Dodatkowo posiada dyskretny wyświetlacz, który jest widoczny tylko w momencie używania pilota.



3 Zaawansowana filtracja

Podczas usuwania kurzu oraz mikroskopijnych zanieczyszczeń filtr z aktywnym węglem (Active Carbon) niweluje także nieprzyjemne zapachy. Jonowy filtr plazmowy zabija roztocza, alergenów oraz bakterie tworząc czyste i zdrowe środowisko.



Kontrola 24/7

Specjalna aplikacja na telefon umożliwia kontrolowanie pracy urządzeń klimatyzacyjnych na odległość. Wcześniejsze zaprogramowanie zagwarantuje komfortowy klimat, odczuwalny już przy otwieraniu drzwi.



Zeskanuj i dowiedz się więcej.



Dodatkowa energia

Powietrzna pompa ciepła generuje 2-3 razy więcej energii cieplnej niż sama potrzebuje do jej wytworzenia. W ten sposób kolekcja EcoHeat z łatwością spełnia nowe, obowiązujące od 2013 roku regulacje dotyczące zużycia energii.

Kolekcja EcoCool Klimatyzatory



Zeskanuj
i dowiedz się
więcej.




Więcej na str. 22

Klimatyzatory EcoCool posiadają zaawansowane funkcje, które zwiększają skuteczność pracy i komfort ich użytkowania. Nowoczesne filtry dają pewność, że powietrze w domu zawsze będzie czyste i świeże.





Różne wielkości klimatyzatorów EcoCool gwarantują znalezienie urządzenia perfekcyjnie pasującego do każdego pomieszczenia. Całą kolekcję EcoCool charakteryzuje nowoczesne i stylowe wzornictwo.




Filtr Bio-HEPA

Nowy filtr pochłania kurz i oczyszcza powietrze, a środek biobakteriobójczy ogranicza rozwój mikroorganizmów.



Filtr z aktywnym węglem

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy i odświeża powietrze. Działa zarówno w przypadku zwykłego dymu, dymu papierosowego, gazów czy innych nieprzyjemnych zapachów.




Perfekcyjna czystość

W jonowych filtrach plazmowych (Cold Plasma) powietrze przechodzi przez pole elektryczne, które przekształca je w plazmę. Dzięki temu kurz, dym czy pyłki są usuwane w 95%. W rezultacie otrzymuje się świeższe oraz zdrowsze powietrze, przy minimalnej trosce o utrzymanie urządzenia.




Tryb pracy nocnej

Dla większego komfortu oraz energooszczędności w trybie pracy nocnej, poziom temperatury w pomieszczeniu automatycznie dostosowuje się do Twojego rytmu snu.



1 Niewidoczny wyświetlacz

Biały wyświetlacz LED jest wyjątkowo dyskretny. Jeśli chcesz, możesz ukryć nawet ten detal – wystarczy wcisnąć guzik!



2 Cicha praca

Klimatyzatory EcoCool działają wydajnie, a przy tym niezwykle cicho – mogą pracować nawet na poziomie 22 dB! Dzięki temu idealnie nadają się nawet do sypialni.



3 Energooszczędność

Zaawansowana technologia inwerterowa pozwala oszczędzać energię. Wydajność chłodzenia jest na poziomie klasy A++ (SEER), a ogrzewania na poziomie klasy A+ (SCOP średnio).



Łatwe użytkowanie

Urządzenia EcoHeat nie wymagają dużo uwagi – wystarczy kontrola dwa razy w roku przez certyfikowanego instalatora. Każda pompa ciepła posiada podwójny kompresor, który gwarantuje wydajność urządzenia, mniejszą emisję dźwięków oraz dłuższą żywotność.



Kontrola 24/7

Specjalna aplikacja na telefon umożliwia kontrolowanie pracy urządzeń klimatyzacyjnych na odległość. Wcześniejsze zaprogramowanie zagwarantuje komfortowy klimat, który będzie można poczuć już przy otwieraniu drzwi.

Kolekcja ComfortCool Klimatyzatory

W ofercie ComfortCool znajdują się klimatyzatory o różnej wydajności – od 9 tys. do 22 tys. BTU. Oznacza to łatwość doboru idealnego urządzenia zarówno do dużego pomieszczenia komercyjnego, jak i mniejszej przestrzeni mieszkalnej. Dodatkowo prostota linii naszych klimatyzatorów gwarantuje dopasowanie do współczesnych wnętrz.



Więcej na str. 22


1 Funkcja Follow-me

Umieszczony w pilocie czujnik pozwala na łatwe sprawdzenie i dopasowanie temperatury, bez względu na to, w którym miejscu w pokoju się znajduje. Dla większej wygody, warto mieć go zawsze pod ręką.




2 Zaawansowana filtracja

Podczas usuwania kurzu oraz mikroskopijnych zanieczyszczeń filtr z aktywnym węglem (Active Carbon) niweluje także nieprzyjemne zapachy. Jonowy filtr plazmowy zabija roztocza, alergeny oraz bakterie tworząc czyste i zdrowe środowisko.



3 Turbo nawiew

Jeśli chcesz szybko ochłodzić pomieszczenie, wystarczy skorzystać z funkcji turbo nawiewu.



Kolekcja ComfortCool Multi Klimatyzatory Multisplit

ComfortCool Multi to kolekcja klimatyzatorów, które pozwalają kontrolować temperaturę w różnych pomieszczeniach domu. Możliwość wyboru urządzeń o różnej wydajności – od 18 tys. aż do 24 tys. BTU – sprawia, że klimatyzatory z systemem Multi pasują zarówno do dwupoziomowych apartamentów, jak i domów dwukondygnacyjnych.



Więcej na str. 22


1 Energooszczędność

Zaawansowana technologia inwerterowa pozwala oszczędzać energię. Wydajność chłodzenia jest na poziomie klasy A++ (SEER), a ogrzewania na poziomie klasy A+ (SCOP średnio).




2 Filtr Bio-HEPA

Nowy filtr pochłania kurz i oczyszcza powietrze, a środek biobakteriobójczy ogranicza rozwój mikroorganizmów.



3 Turbo nawiew

Jeśli chcesz szybko ochłodzić pomieszczenie, wystarczy skorzystać z funkcji turbo nawiewu.



Kolekcja Cooling Klimatyzatory przenośne

Klimatyzatory przenośne z kolekcji Cooling efektywnie schładzają powietrze na obszarze od 11 do 24 m².



Więcej na str. 22

1 Dostosowanie trybu pracy nocnej

Dla większego komfortu oraz energooszczędności w trybie pracy nocnej, poziom temperatury w pomieszczeniu automatycznie dostosowuje się do Twojego rytmu snu.




2 Łatwa obsługa

Czytelny panel sterowania z wygodnymi przyciskami, wyświetlacz LED i zegar – wszystko z myślą o komforcie użytkownika. Dla jeszcze większej wygody – zmieniaj ustawienia za pomocą pilota czytając wygodnie książkę na kanapie.



3 Turbo nawiew

Jeśli chcesz szybko ochłodzić pomieszczenie, wystarczy skorzystać z funkcji turbo nawiewu.




Kolekcja ComfortDry Osuszacze

Osuszacze ComfortDry w ciągu doby kondensują do 20 l wody, jednocześnie oczyszczając powietrze za pomocą antybakteryjnych filtrów tekstylnych.

1 Czyste powietrze

Oczyszczanie powietrza poprzez jonizację.



2 Zegar (24 h)

Urządzenie może zostać zaprogramowane zgodnie z indywidualnymi potrzebami i stylem życia użytkownika.



3 Cyfrowy wyświetlacz

Czytelne wskaźniki informują o tym, kiedy zbiornik jest pełny.



Zestawienie produktów

Podstawowe cechy klimatyzatorów AirComfort

Klimatyzatory Free Match Split



EXI09JEIWI

Wydajność chłodzenia (kW)	2,63
Wydajność grzania (kW)	2,93
Przepływ powietrza (m³/h)	620/540/440
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,48/0,21
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	0,48/0,21
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	41/38/31
Zasilanie (V, Hz)	220-240 V, 50 Hz
Klasa efektywności energetycznej SEER/SCOP	A+/A
Temperatura otoczenia dla j. wew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od +17 do +32/ od 0 do +30
Średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	800x188x275
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Długość dla pojedynczej jednostki (m)	25
Waga netto/brutto (kg)	7/9
Uwagi/funkcje	Pilot

EXI12JEIWI

Wydajność chłodzenia (kW)	3,51
Wydajność grzania (kW)	3,8
Przepływ powietrza (m³/h)	630/550/430
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,24/0,11
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	0,24/0,11
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	43/40/31
Zasilanie (V, Hz)	220-240 V, 50 Hz
Klasa efektywności energetycznej SEER/SCOP	A/A
Temperatura otoczenia dla j. wew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od +17 do +32/ od 0 do +30
Średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	800x188x275
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Długość dla pojedynczej jednostki (m)	30
Waga netto/brutto (kg)	7/9
Uwagi/funkcje	Pilot

Klimatyzatory Free Match kasetonowe



EXC09JEIWI

Wydajność chłodzenia (kW)	2,63
Wydajność grzania (kW)	2,93
Przepływ powietrza (m³/h)	680/580/450
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,40/0,18
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	0,40/0,18
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	45/40/35
Zasilanie (V, Hz)	220-240 V, 50 Hz
Klasa efektywności energetycznej SEER/SCOP	A+/A
Temperatura otoczenia dla j. wew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od +17 do +32/ od 0 do +30
Średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	570x570x260
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Długość dla pojedynczej jednostki (m)	25
Waga netto/brutto (kg)	16/20
Uwagi/funkcje	Pilot, obowiązkowy panel do kasety EXC650EIWA

EXC12JEIWI

Wydajność chłodzenia (kW)	3,51
Wydajność grzania (kW)	3,80
Przepływ powietrza (m³/h)	720/620/510
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,40/0,18
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	0,40/0,18
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	46/41/37
Zasilanie (V, Hz)	220-240V, 50Hz
Klasa efektywności energetycznej SEER/SCOP	A/A
Temperatura otoczenia dla j. wew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od +17 do +32/ od 0 do +30
Średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	570x570x260
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Długość dla pojedynczej jednostki (m)	30
Waga netto/brutto (kg)	16/20
Uwagi/funkcje	Pilot, obowiązkowy panel do kasety EXC650EIWA

Przykładowe zestawienie jednostek klimatyzacyjnych Free Match



Klimatyzatory Free Match kanałowe



EXU09JEIWI

Wydajność chłodzenia (kW)	2,63
Wydajność grzania (kW)	2,93
Przepływ powietrza (m³/h)	700/600/500
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,30/0,13
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	0,30/0,13
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	41/38/34
Zasilanie (V, Hz)	220-240 V, 50 Hz
Klasa efektywności energetycznej	
SEER/SCOP	A+/A
Temperatura otoczenia dla j. wew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od +17 do +32/ od 0 do +30
Średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	700x635x210
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Długość dla pojedynczej jednostki (m)	25
Waga netto/brutto (kg)	18/22,8
Uwagi/funkcje	Pilot

EXU12JEIWI

Wydajność chłodzenia (kW)	3,51
Wydajność grzania (kW)	3,80
Przepływ powietrza (m³/h)	780/610/520
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,40/0,17
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	0,40/0,17
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	43/39/35
Zasilanie (V, Hz)	220-240 V, 50 Hz
Klasa efektywności energetycznej	
SEER/SCOP	A/A
Temperatura otoczenia dla j. wew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od +17 do +32/ od 0 do +30
Średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	Ø6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	700x635x210
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Długość dla pojedynczej jednostki (m)	30
Waga netto/brutto (kg)	19,5/ 24,5
Uwagi/funkcje	Pilot

Klimatyzatory Free Match agregaty



EXO27HEIWE

Wydajność chłodzenia (kW)	7,91
Wydajność grzania (kW)	8,80
Ilość jednostek wewnętrznych	1 do 3
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,75-2,47/3,3-10,80
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	1,25-3,28/3,2-10,3
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	61-62
Zasilanie (V, Hz)	220-240 V, 50 Hz
Klasa efektywności energetycznej	
SEER/SCOP	A+/A
Temperatura otoczenia dla j. zew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od -15 do +50/ od -15 do +24
Ilość przyłączy/średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	3xØ6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	900x315x860
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Maksymalna długość instalacji (m)	45
Waga netto/brutto (kg)	62/67
Konfiguracje dla 2 jednostek wewnętrznych	9+9 9+12 12+12
Konfiguracje dla 3 jednostek wewnętrznych	9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12
Konfiguracje dla 4 jednostek wewnętrznych	Nie dotyczy

EXO36HEIWE

Wydajność chłodzenia (kW)	10,55
Wydajność grzania (kW)	12,00
Ilość jednostek wewnętrznych	1 do 4
Pobór mocy/pobór prądu - chłodzenie (kW/A)	0,75-2,38/5,0-14,30
Pobór mocy/pobór prądu - grzanie (kW/A)	1,57-3,33/6,8-14,50
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A)	64-65
Zasilanie (V, Hz)	220-240V, 50Hz
Klasa efektywności energetycznej	
SEER/SCOP	A/A
Temperatura otoczenia dla j. zew. (chłodzenie/grzanie) (°C)	od -15 do +50/ od -15 do +24
Ilość przyłączy/średnica rur ciecz/gaz (mm/cal)	4xØ6,35/Ø9,52 (1/4"/3/8")
Wymiary SxGxW (mm)	990x345x965
Różnica poziomów - j. zew. wyżej od j. wew. / j. zew. niżej od j. wew. (m)	10/15
Różnica poziomów między j. wew. (m)	10
Maksymalna długość instalacji (m)	60
Waga netto/brutto (kg)	78/88
Konfiguracje dla 2 jednostek wewnętrznych	9+9 9+12 12+12
Konfiguracje dla 3 jednostek wewnętrznych	9+9+9 9+9+12 9+12+12 12+12+12
Konfiguracje dla 4 jednostek wewnętrznych	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+12+12

Zestawienie produktów

Podstawowe cechy klimatyzatorów AirComfort

Pompy ciepła EcoHeat



EXH09HLIWI/E

Wydajność grzania (kW)	2,9
Wydajność chłodzenia (kW)	2,6
Wydajność (BTU)	9 000
SEER	6,4
SCOP średnio	4,6
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A++
Grzanie (SCOP średnio)	A++
Poziom natężenia dźwięku (dB)	22
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Tak
Filtr HEPA BIO	Tak
Filtr Plasma Cold	Tak
Zestaw zimowy	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	15
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	316x896x205
Jednostka zewnętrzna	596x818x300

EXH12HLIWI/E

Wydajność grzania (kW)	4,0
Wydajność chłodzenia (kW)	3,5
Wydajność (BTU)	12 000
SEER	6,4
SCOP średnio	4,6
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A++
Grzanie (SCOP średnio)	A++
Poziom natężenia dźwięku (dB)	22
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Tak
Filtr HEPA BIO	Tak
Filtr Plasma Cold	Tak
Zestaw zimowy	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	20
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	316x896x205
Jednostka zewnętrzna	596x818x300

Klimatyzatory EcoCool



EXI09HLIWI/E

Wydajność grzania (kW)	2,9
Wydajność chłodzenia (kW)	2,6
Wydajność (BTU)	9 000
SEER	7,7
SCOP średnio	4,0
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A++
Grzanie (SCOP średnio)	A+
Poziom natężenia dźwięku (dB)	22
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Tak
Filtr HEPA BIO	Tak
Filtr Plasma Cold	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	15
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	316x844x205
Jednostka zewnętrzna	540x766x320

EXI12HLIWI/E

Wydajność grzania (kW)	4,0
Wydajność chłodzenia (kW)	3,5
Wydajność (BTU)	12 000
SEER	7,0
SCOP średnio	4,0
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A++
Grzanie (SCOP średnio)	A+
Poziom natężenia dźwięku (dB)	22
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Tak
Filtr HEPA BIO	Tak
Filtr Plasma Cold	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	20
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	316x896x205
Jednostka zewnętrzna	592x848x320

EXI18HLIWI/E

Wydajność grzania (kW)	5,4
Wydajność chłodzenia (kW)	5,2
Wydajność (BTU)	18 000
SEER	6,2
SCOP średnio	4,0
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A++
Grzanie (SCOP średnio)	A+
Poziom natężenia dźwięku (dB)	30
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Tak
Filtr HEPA BIO	Tak
Filtr Plasma Cold	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/15,88
Długość instalacji (m)	25
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	346x1047x234
Jednostka zewnętrzna	700x892x341

Klimatyzatory ComfortCool



EXI09HDIWI/E

Wydajność grzania (kW)	2,7
Wydajność chłodzenia (kW)	2,6
Wydajność (BTU)	9 000
SEER	5,6
SCOP średnio	3,8
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A+
Grzanie (SCOP średnio)	A
Poziom natężenia dźwięku (dB)	24
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Nie
Filtr HEPA BIO	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	15
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	290x912x188
Jednostka zewnętrzna	540x776x320

EXI12HDIWI/E

Wydajność grzania (kW)	3,8
Wydajność chłodzenia (kW)	3,5
Wydajność (BTU)	12 000
SEER	5,8
SCOP średnio	3,8
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A+
Grzanie (SCOP średnio)	A
Poziom natężenia dźwięku (dB)	25
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Nie
Filtr HEPA BIO	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	20
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	290x912x188
Jednostka zewnętrzna	540x776x320

EXI18HDIWI/E

Wydajność grzania (kW)	5,8
Wydajność chłodzenia (kW)	5,2
Wydajność (BTU)	18 000
SEER	5,6
SCOP średnio	3,8
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A+
Grzanie (SCOP średnio)	A
Poziom natężenia dźwięku (dB)	32
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Nie
Filtr HEPA BIO	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/12,70
Długość instalacji (m)	25
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	326x1000x219
Jednostka zewnętrzna	700x955x396

EXI22HDIWI/E

Wydajność grzania (kW)	6,78
Wydajność chłodzenia (kW)	6,45
Wydajność (BTU)	22 000
SEER	5,4
SCOP średnio	3,95
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A
Grzanie (SCOP średnio)	A
Poziom natężenia dźwięku (dB)	33
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Nie
Filtr HEPA BIO	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/12,70
Długość instalacji (m)	25
Różnica poziomów (m)	10
Temperatura otoczenia (chłodzenie) (°C)	od +18 do +43
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	1073x232x338
Jednostka zewnętrzna	980x427x790

Klimatyzatory Multisplit



EXM09HV1WI/EXM09HV1WI/EXM18HV1WE

Wydajność grzania (kW)	2x2,8
Wydajność chłodzenia (kW)	2x2,5
Wydajność (BTU)	18 000
SEER	5,6
SCOP średnio	3,8
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A+
Grzanie (SCOP średnio)	A
Poziom natężenia dźwięku (dB)	24
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Tak
Filtr HEPA BIO	Tak
Filtr Plasma Cold	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	10+10
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	265x794x186
Jednostka zewnętrzna	700x960x360

EXM12HV1WI/EXM12HV1WI/EXM24HV1WE

Wydajność grzania (kW)	2x3,5
Wydajność chłodzenia (kW)	2x4,0
Wydajność (BTU)	24 000
SEER	5,1
SCOP średnio	3,8
Klasa efektywności energetycznej	
Chłodzenie (SEER)	A
Grzanie (SCOP średnio)	A
Poziom natężenia dźwięku (dB)	25
Potrójny system filtracji	Tak
Filtr jonowy	Tak
Filtr HEPA BIO	Tak
Filtr Plasma Cold	Tak
Turbo nawiew	Tak
Czujnik Follow-me	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Średnica przyłączeniowa rur płyn/gaz (mm)	6,35/9,52
Długość instalacji (m)	20+20
Różnica poziomów (m)	10
Wymiary WxSxG (mm)	
Jednostka wewnętrzna	274x848x189
Jednostka zewnętrzna	790x1000x400

Zestawienie produktów

Podstawowe cechy klimatyzatorów AirComfort

Klimatyzatory przenośne



EXP12HNIW1

Klasa efektywności energetycznej – chłodzenie	A
Klasa efektywności energetycznej – grzanie	A+
Przybliżony obszar chłodzenia (m ²)	24
Wydajność chłodzenia (kW)	3
Wydajność grzania (kW)	3
Ciśnienie akustyczne dB(A)	52/49/44
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) (m ³ /h)	386/327/305
Współczynnik chłodzenia EER (W/W)	2,6
Liczba biegów wentylatora	3
Tryb auto	Tak
Tryb oszczędzania energii	Tak
Tryb nocny	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Tryb osuszania	Tak
Tryb oszczędzania energii	Tak
Filtr	Pyłowy
Czynnik chłodniczy	R410A
Uwagi/funkcje	Pilot, pokrowiec

EXP09CNIW2

Klasa efektywności energetycznej – chłodzenie	A
Klasa efektywności energetycznej – grzanie	b/d
Przybliżony obszar chłodzenia (m ²)	18
Wydajność chłodzenia (kW)	3
Wydajność grzania (kW)	b/d
Ciśnienie akustyczne dB(A)	52/49/44
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski) (m ³ /h)	386/327/305
Współczynnik chłodzenia EER (W/W)	2,7
Liczba biegów wentylatora	3
Tryb auto	Tak
Tryb oszczędzania energii	Tak
Tryb nocny	Tak
Zegar (24 h)	Tak
Tryb osuszania	Tak
Tryb oszczędzania energii	Tak
Filtr	Pyłowy
Czynnik chłodniczy	R410A
Uwagi/funkcje	Pilot

Klimatyzatory przenośne



EXP08CNIW6

Wydajność chłodzenia (kW)	2,34
Klasa efektywności energetycznej – chłodzenie	A
Orientacyjna powierzchnia pomieszczenia (m ²)	11-16
Ustawienie temperatury w zakresie (°C)	od +17 do +30
Głośność dB(A)	63
Filtr	Antypylkowy
Funkcje	Chłodzenie, Osuszanie, Nawiew
System odparowania / suszenia	Tak
Poziomy nawiewu	2 prędkości
Czujnik Follow-me	Nie
Tryb uśpienia/standby	Tak
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	LED
Auto re-start w przypadku utraty zasilania	Tak
Timer (24 h)	Tak
Regulacja żaluzji pionowych/poziomych	Manualna
Chłodzenie SEER	2,6
Ciśnienie akustyczne dB(A)	52,8
Przepływ powietrza (wysoki/niski) (m ³ /h)	310 /270
Wymiary SxGxW (mm)	345x355x703
Uwagi/funkcje	Pilot, system auto-diagnozy

EXP09CNIW7

Wydajność chłodzenia (kW)	2,63
Klasa efektywności energetycznej – chłodzenie	A
Orientacyjna powierzchnia pomieszczenia (m ²)	12-18
Ustawienie temperatury w zakresie (°C)	od +17 do +30
Głośność dB(A)	63,5
Filtr	Antypylkowy
Funkcje	Chłodzenie, Osuszanie, Nawiew
System odparowania / suszenia	Tak
Poziomy nawiewu	2 prędkości
Czujnik Follow-me	Tak
Tryb uśpienia/standby	Tak
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	LED
Auto re-start w przypadku utraty zasilania	Tak
Timer (24 h)	Tak
Regulacja żaluzji pionowych/poziomych	Manualna
Chłodzenie SEER	2,6
Ciśnienie akustyczne dB(A)	52,9
Przepływ powietrza (wysoki/niski) (m ³ /h)	300/260
Wymiary SxGxW (mm)	345x355x703
Uwagi/funkcje	Pilot, system auto-diagnozy

Osuszacze



EXDI6DN3W

Ilość kondensowanej wody na dobę (l)	16
Do pomieszczeń o powierzchni (m²)	29-44
Ustawianie poziomu wilgotności w zakresie (%)	35-85
Temperatura pracy urządzenia (°C)	od +5 do +35
Pojemność zbiornika na wodę (l)	3
Moc/moc maksymalna (W)	350/440
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	LCD
Wskaźnik napięcia zbiornika	Tak
Zabezpieczenie przed przelaniem	Tak
Poziomy nawiew	2 prędkości
Przepływ powietrza (m³/h)	170/150
Auto re-start	Tak
Funkcja Turbo	Tak
Timer (24 h)	Tak
Pełna automatyka	Tak
Pilot	Nie
Funkcja suszenia	Tak
Oczyszczanie powietrza (Ion Generator)	Tak
Tryb osuszania automatyczny w zakresie (%)	45-55
Poziom natężenia dźwięku (dB)	48
Rodzaj filtra	Antypylkowy
Wymiary SxGxW (mm)	350x245x510

EXD20DN3W

Ilość kondensowanej wody na dobę (l)	20
Do pomieszczeń o powierzchni (m²)	37-52
Ustawianie poziomu wilgotności w zakresie (%)	35-85
Temperatura pracy urządzenia (°C)	od +5 do +35
Pojemność zbiornika na wodę (l)	3
Moc/moc maksymalna (W)	440/582
Sterowanie	Elektroniczne
Wyświetlacz	LCD
Wskaźnik napięcia zbiornika	Tak
Zabezpieczenie przed przelaniem	Tak
Poziomy nawiew	2 prędkości
Przepływ powietrza (m³/h)	170/150
Auto re-start	Tak
Funkcja Turbo	Tak
Timer (24 h)	Tak
Pełna automatyka	Tak
Pilot	Nie
Funkcja suszenia	Tak
Oczyszczanie powietrza (Ion Generator)	Tak
Tryb osuszania automatyczny w zakresie (%)	45-55
Poziom natężenia dźwięku (dB)	48
Rodzaj filtra	Antypylkowy
Wymiary SxGxW (mm)	350x245x510

Prom

ocja

Pełen komfort – 5 lat gwarancji!

Wybierz klimatyzator marki Electrolux, a my wydłużymy jego standardowy okres gwarancji. **Łącznie to aż 5 lat gwarancji!**

Jak uzyskać 5 lat gwarancji na klimatyzator?

1. Kup klimatyzator Electrolux z kolekcji AirComfort w terminie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.** Promocja nie obejmuje osuszaczy.
2. Wypełnij formularz online na stronie **www.electrolux.pl/promocje** załączając skan dowodu zakupu oraz skan karty gwarancyjnej najpóźniej **do 7 stycznia 2016 r.**
3. Czekaj na certyfikat, który zostanie do Ciebie wysłany na adres podany w formularzu.

Więcej informacji i regulamin promocji „Pełen komfort – 5 lat gwarancji!” dostępne pod adresem: **www.electrolux.pl/promocje**





Dowiedz się więcej o klimatyzatorach Electrolux.
Zapraszamy na

 www.electrolux.pl/klimatyzatory

ELECTROLUX Poland Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

tel. (22) 434 73 00 - 01
fax (22) 434 73 03

infolinia: 801 444 800
e-sklep: www.electrolux.pl/sklep

NIP 521-008-43-88
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
Numer KRS: 0000029692
Wysokość kapitału zakładowego: 272 731 500,00 zł

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, wzornictwa i kolorystyki produktów.

Miejsce na pieczęć